

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ



CS T-13 | CS T-13R | CS T-18

<http://amag.de>



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Удобный блок управления — Ручной / Автоматический
- Точное распределение связующих веществ
- Частично широкая преграда / разделительный каток



- Гусеничная машина для экстремальных условий бездорожья.
- Основание с поворотом на 360° (CS T-13R)



- Весовое устройство
- Защитный кожух от пыли по всему периметру дозирующего вала



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	CS T-13	CS T-13R	CS T-18
Резервуар для связующего вещества	13m³		18m³
заполнение соединения	3"		
шнеки	4		6
Распределение работы			
Блокировка дозирования	Алюминиевый двойной разбрасыватель, делимый на 1/2 2/3		
Дисперсия¹	5 - 60 kg/m²		
Распространение	2500 mm		3000 mm
транспортное средство	Prinoth T12	Prinoth T14R	MAN Prinoth T16
Соединение цепи колеса	4		5
Мотор — EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V	Caterpillar C7.1		
цилиндр	6		
рабочий объём двигателя	7.1l	7.1l	7.1l
Производительность	250 PS	275 PS	300 PS
топливо	245l Дизель / 27l AdBlue		325l Дизель / 37l AdBlue
пустой вес	16.5 t	18.5 t	20 t
Допустимый общий вес производителя	28 t	30 t	34 t
Электрическая система	12V		
Размеры (Д x Ш x В)	6.70 x 2.57 x 3.37 m	6.64 x 2.57 x 3.37 m	8.78 x 3.00 x 3.25 m

¹ Количество распределяемого вещества зависит от плотности связующего и скорости движения
Максимальное количество только при использовании двойного разбрасывателя


ОБОРУДОВАНИЕ	CS T-13 CS T-13R	CS T-18
терминал оператора	■	
Датчик уровня	■	
Плавная регулировка скорости спреда	■	
Двойной разбрасыватель, делимый на 1/3 до 2/3	□	■
Встроенная система взвешивания, активная	□	
Система вытяжки — без пыли	-	□
Система фильтрации	-	□
Отсеки для хранения инструментов	■	
Комплект освещения с 4 светодиодными рабочими фонарями	□	
Система камер кругового обзора 360°	□	
Карьерная лестница	■	
Купольная крышка	■	
Соединительная муфта Сторца	■	
Заправочное соединение 4" или 5"	□	
кондиционер	■	
ROPS ISO 3471	■	
Встроенный инклинометр, регулируемая сигнализация	■	
Лакокрасочное покрытие	RAL 9001	
Специальная покраска	□	

■ серия □ вариант

Technical drawing of the side profile of a tracked vehicle, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a cab with a window, a turret with a gun, and a rear-mounted machine gun. Dimensions are provided for overall length (6700), wheelbase (5800), track width (535), and various heights and offsets.

Dimension	Value (mm)
Overall Length	6700
Wheelbase	5800
Track Width	535
Cab Width	2358
Turret Width	3442
Overall Height	1260
Height to Turret Top	880
Height to Cab Top	380
Offset from Ground to Track Top	85

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0

info@amag.de

<http://amag.de>

